

SKUDO 1050 SA 6 50 Fas

(Blindada)

Características Gerais

- Duas zonas de temperatura, configuráveis através de software:
 - 3 tabuleiros superiores entre 9º e 14ºC
 - 3 tabuleiros inferiores com temperatura mínima de 3ºC
- Vidro laminado de segurança, protegido por policarbonato suplementar de 4mm
- Componentes da porta anti-vandalismo (inserção de moedas, estruturas de devolução de moedas e teclado)
- Estrutura da porta composta por 4 partes, substituíveis separadamente
- Painel frontal inferior retro-iluminado e personalizável
- Sistema de fotocélulas e duplo néon de série
- Display LCD 2x20 (2 linhas, 20 caracteres)
- Protecção suplementar com Lexan
- Quatro pontos de fecho



Características Técnicas

Altura	cm	184,5
Largura	cm	108
Profundidade	cm	580
Profundidade com a porta aberta	cm	181
Peso	Kg	55
Superfície e componentes da porta		Metal
Corrente eléctrica	V/Hz	230/50
Consumo eléctrico	Wh/h	450
Consumo Eléctrico (EVA-EMP Stand-by)	Wh/h	310
Temperatura (Configuração Snacks / Bebidas)	ºC	+ 6º Estratificada
Temperatura (Configuração Snacks / Comida fresca)	ºC	2 Temperaturas (mínimo 3º C, com controlo de frio)
Protocolos		MDB, Executivo, BDV
Cor padrão		Vermelho



Inserção de moeda com sistema de prevenção de introdução de líquidos ou objectos.



Abertura / fecho facilitados com pega em metal, bloqueio de fecho chave programável



Dobradiça de porta com protecção dupla e barra lateral anti-roubo.



Fechadura de porta com encastro, com 4 pontos de fecho.