

# SKUDO 1050 SA 6 50 Fas

## (Blindada)

### Características Gerais

- Duas zonas de temperatura, configuráveis através de software:
  - 3 tabuleiros superiores entre 9º e 14ºC
  - 3 tabuleiros inferiores com temperatura mínima de 3ºC
- Vidro laminado de segurança, protegido por policarbonato suplementar de 4mm
- Componentes da porta anti-vandalismo (inserção de moedas, estruturas de devolução de moedas e teclado)
- Estrutura da porta composta por 4 partes, substituíveis separadamente
- Painel frontal inferior retro-iluminado e personalizável
- Sistema de fotocélulas e duplo néon de série
- Display LCD 2x20 (2 linhas, 20 caracteres)
- Protecção suplementar com Lexan
- Quatro pontos de fecho



### Características Técnicas

<b>Altura</b>	cm	184,5
<b>Largura</b>	cm	108
<b>Profundidade</b>	cm	580
<b>Profundidade com a porta aberta</b>	cm	181
<b>Peso</b>	Kg	55
<b>Superfície e componentes da porta</b>		Metal
<b>Corrente eléctrica</b>	V/Hz	230/50
<b>Consumo eléctrico</b>	Wh/h	450
<b>Consumo Eléctrico (EVA-EMP Stand-by)</b>	Wh/h	310
<b>Temperatura (Configuração Snacks / Bebidas)</b>	ºC	+ 6º Estratificada
<b>Temperatura (Configuração Snacks / Comida fresca)</b>	ºC	2 Temperaturas (mínimo 3º C, com controlo de frio)
<b>Protocolos</b>		MDB, Executivo, BDV
<b>Cor padrão</b>		Vermelho



Inserção de moeda com sistema de prevenção de introdução de líquidos ou objectos.



Abertura / fecho facilitados com pega em metal, bloqueio de fecho chave programável



Dobradiça de porta com protecção dupla e barra lateral anti-roubo.



Fechadura de porta com encastro, com 4 pontos de fecho.